



IT RAC rendszer MSY-TP/MUY-TP

Highlights

- Magas Érezhető teljesítmény (érték 95%)
- Energiahatékonysági osztály A+++ besorolásig
- Garantált üzemi tartomány -25°C-ig
- Hűtőközeg-töltőmennyiség max. 0,98 kg

A készülékek különösen szerverszobákban vagy más technológiai helyiségekben való használatra alkalmasak, ahol a klimatizálás költséghatékony megoldása szükséges.

- Kis üzemek belső server- vagy telefonközponttal
- Vendégházak/szállók
- Műhelyek
- Kézműves vállalkozások
- Oktatási intézmények

A MUSY-TP35VF és MUSY-TP50VF készülékszettek kültéri egységet (MUY), beltéri egységet (MSY), valamint PAR-41MAA vezetékes távvezérlőt és MAC-334IF-E csatlakozó-adaptert tartalmaznak.

Ehhez a készüléksorozathoz nem áll rendelkezésre infravörös távvezérlő.

Kiegészítők

Typus	Leírás	Mennyiség
PAR-41MAA	Oldalfali Deluxe távvezérlő	1
MAC-100FT-E	Plasma-Quad-Connect	1
MAC-2470FT-E	V-Blokkoló szűrő	10



IT RAC rendszer Inverteres Split



MUSY-TP Inverter oldalfali készülék készletek, Hűtésre

Szett megnevezése	MUSY-TP35VF	MUSY-TP50VF
Kültéri egységek típusa	MUY-TP35VF	MUY-TP50VF
Hűtés		
Hűtési teljesítmény (kW)	3,5 (1,5–4,0)	5,0 (1,5–5,7)
SHR*	0,98	0,82
Teljesítményfelvétel (kW)	0,76	1,45
SEER	9,0	8,0
Energiahatékonysági osztály	A+++	A++
Üzemi tartomány (°C)	–25~+46	–25~+46

* SHR: Az érezhető hűtési teljesítmény és a teljes hűtési teljesítmény aránya
Mérési feltételek: Külső hőmérséklet 35 °C, helyiség-hőmérséklet 22 °C, relatív páratartalom 40%

Beltéri egységek típusa	MSY-TP35VF	MSY-TP50VF
Levegő-térfogatóáram hűtő üzemmódban (m³/h)	a / k1 / k2 / m	600 / 696 / 822 / 984
Hangnyomásszint (dB(A))	a / k1 / k2 / m	31 / 36 / 40 / 45
Méret (mm)	szé / mé / ma	923 / 250 / 305
Tömeg (kg)		12,5
Kültéri egységek típusa	MUY-TP35VF	MUY-TP50VF
Levegő-térfogatóáram (m³/h)		1758
Hangnyomásszint (dB(A))	Hűtés	47
Méret (mm)	szé / mé / ma	800 / 285 / 550
Tömeg (kg)		34
Hűtéstechikai adatok		
Teljes csővezési hossz (m)		20
Maximális magasságkülönbség (m)		12
Hűtőközeg típusa / mennyisége (kg) / max. mennyisége (kg)		R32 / 0,85 / 0,98
GWP / CO ₂ -ekvivalens (t) / CO ₂ -ekvivalens max. (t)		675 / 0,57 / 0,66
Hűtőközeg gyári töltet (m)		7
Hűtőközeg utántöltési mennyisége (g / m)		10
Kalorikus csövek csatlakozása Ø (mm)	folyadékoldal	6
	gázoldal	10
Elektromos adatok		
Feszültségellátás (V, fázis, Hz)		220–240, 1, 50
Üzemi áramfelvétel (A)	hűtés esetén	6,4
Ajánlott teljesítmény-keresztmetszet - beltéri egység tápvezetése (mm²)		3 x 2,5
Ajánlott teljesítmény-keresztmetszet - beltéri egység - kültéri egység (mm²)		4 x 1,5
Ajánlott kismegszakító (A)		10

A hangnyomásszintet a beltéri készüléken hűtőüzemben, az eszköz előtt 1 m-re, 0,8 m-re alatta mértük
Energiahatékonysági osztály egy A+++ és D közötti skálán