



Infravörös távvezérlő

City Multi

	Adó			Vevő			Beépített
	PAR-SL94B-E Set	PAR-FL32MA*	PAR-SL100A-E*	PAR-FA32MA	PAR-SE9FA-E	PAR-SF9FA-E	
PMFY-P•VBM		•		•			
PLFY-P•VLMD		•		•			
PFFY-P•VKM		•		•			
PEFY-P•VMHS		•		•			
PFFY-P•VCM		•		•			
PEFY-P•VMS1		•		•			
PEFY-M•VMA(L)		•		•			
PCFY-P•VKM	•	•					
PKFY-P•VLM			•				
PKFY-P•VKM-E		•					•
PLFY-M•VEM-E			•		•		
PLFY-P•VFM-E1			•			•	
PEFY-W(P)•VMS		•		•			
PEFY-W(P)•VMA(L)(2)		•		•			
PFFY-W•VCM		•		•			
PLFY-WL•VEM			•		•		
PLFY-WL•VFM			•			•	
PKFY-WL•VLM			•				•

* Praktikus tartóval a fali szereléshez

Mr. Slim

	Adó		Vevő			Adó+Vevő
	PAR-SL97A-E*	PAR-SL100A-E*	PAR-SA9CA-E	PAR-SF9FA-E	PAR-SE9FA-E	PAR-SL94B-E Szett
SLZ-M•FA	•	• ¹		•		
SEZ-M•DA	•		•			
PLA-(Z)M•EA	•	• ¹			•	
PEAD-M•JA	•		•			
PKA-M•LAL	•					
PKA-M•KAL	•					
PCA-M•KA	•					•
PCA-M71HA	•					

* Praktikus tartóval a fali szereléshez

¹ A csoportvezérlés nem áll rendelkezésre

Műszaki adatok	PAR-FL32MA	PAR-FA32MA	PAR-SA9CA-E	PAR-SE9FA-E	PAR-SF9FA-E	PAR-SL100A-E	PAR-SL94B-E
Típus	Infravörös távvezérlő	Infravörös vevőegység	Infravörös vevőegység	Infravörös vevőegység	Infravörös vevőegység	Infravörös távvezérlő	Szett
Méretek szé x ma x mé (mm)	58 x 159 x 19	70 x 120 x 22,5	70 x 120 x 22,5	A dekorációs panel sarokelemének méretével kompatibilis.	A dekorációs panel sarokelemének méretével kompatibilis.	60 x 188 x 22	–

Funkciók áttekintése a helyi távvezérlőkhöz

Funkció	Leírás	PAR-40MAA		PAR-U02MEDA		PAC-YT52CRA		PAR-FL32MA		SL100		PAR-CT01	
		Kez.	Kijel.	Kez.	Kijel.	Kez.	Kijel.	Kez.	Kijel.	Kez.	Kijel.	Kez.	Kijel.
Be/ki	Elindít vagy leállít egy csoportot/egy beltéri egységet	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Üzem mód kiválasztása	A hűtés/páramentesítés/automatika/szellőztetés/fűtés funkciók a beltéri egységtől függenek, az automatikus üzemmód csak (W) R2 esetén érhető el	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hőmérséklet előzetes bevétele	Helyiség hőmérsékletének előzetes megadása: Hűtés/levegő páramentesítése: 19 – 30 °C Fűtés: 17 – 28 °C Autom: 19 – 28 °C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dual Setpoint	Egyedi előírt érték a fűtő és hűtő üzemmódhoz	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
Ventilátorfokozat	4-fokozatú: Lo-Mi1-Mi2-Hi 2-fokozatú: Lo-Hi	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Megadott hőmérséklet korlátozása	Korlátozza a beállítási tartományt	•	•	•	•					•		•	•
Függőleges kifúvási irányok	Kifúvási szög: 100°/80°/60°/40° és szving	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Oldalsó kifúvási irányok	Csak a PLA-M EA, PLFY-P-VEM-E és VFM-E, PLFY-WL-VEM-E és VFM-E típusoknál áll rendelkezésre	•	•									•	•
Időzítő programok	Programozható be/ki kapcsolás.		Hét		Hét			Nap		Nap / Hét (a beltéri egységektől függő)		Nap / Hét	
Funkciók tiltása/engedélyezése	Indítás/leállítás/helyiség-hőmérséklet/üzemmód és szűrőreset tiltása és csak fölérendelt vezérlés általi kezelés engedélyezése.	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•
Helyiség-hőmérséklet érzékelése	Az érzékelés egy csoportba kötött master beltéri egységgel történik.	•	•	•	•	•	•					•	•
Hibakód kiadása	Négyszámjegyű hibakód és az érintett klímaberendezés készülékcímének kijelzése.		•		•		•			•	•	•	•
Teszt üzemmód	A csoport minden beltéri egysége átkapcsolható teszt üzemmódba.	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Segélyhívó telefonszám hiba esetén	Hiba esetén megjeleníthető a hibabejelentő telefonszáma.		•		•								•
Nyelv kiválasztása	8 nyelv lehetséges.	•	•	•	•								•
Pontos idő	Pontos idő megjelenítése		•		•					•	•		•
Billentyűzár	A távvezérlő összes nyomógombjának letiltása/ az összes nyomógomb letiltása kivéve a be/ki nyomógombot.	•	•	•	•								•
Mr. Slim karbantartási támogatás	A kompressziós tulajdonságok megjelenítése (áramfelvétel/ üzemórák/ be-/kikapcsolási folyamatok)/hőmérséklet-érzékelő (hőcserélő, beltéri egység + kültéri egység/kifúvás [kültéri egység]/beltéri levegő/szűrő élettartama).	•	•									•	•
Redundancia funkciók	Váltás két azonos értékű rendszer között/második rendszer indítása az első kimaradása esetén/második rendszer indítása az első túlterhelése esetén (csak Mr. Slim alkalmazása esetében).	•	•										
Kompatibilitás	Kompatibilis a következőkkel:	City Multi/ Mr. Slim/ M-Sorozat (MAC-397IF vagy MAC-334IF-E)		City Multi		City Multi/ Mr. Slim/ M-sorozat (MAC-397IF vagy MAC-334IF-E)		City Multi		City Multi/ Mr. Slim (4-irányban kifúvó álmennyezeti kazettás S-és P-sorozat)		City Multi/ Mr. Slim/ M-sorozat (MAC-397IF vagy MAC-334IF-E)	
Méret	(szé x ma x mé) mm	120 x 120 x 19		140 x 120 x 25		70 x 120 x 14,5		58 x 159 x 19		66 x 188 x 22		65/68 x 120 x 14	